



### Mit erhöhter mechanischer Schutzwirkung

#### Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5	
<b>Werkstoff</b>	PE-HD
<b>Länge</b>	1.000 mm
<b>Farbe Oberseite</b>	rot
<b>Dicke</b>	10 mm
<b>Aufschrift</b>	Achtung Starkstromkabel
<b>Längsarretierung</b>	mit Lochung und Verbindungsstift

#### Mögliche Ausführungen

<b>Deckbreite</b>	100 mm bis 290 mm
<b>Länge</b>	300 mm bis 3.000 mm
<b>Dicke</b>	3 mm bis 12 mm
<b>Werkstoff</b>	PE-HD oder PVC-U
<b>Farbe Oberseite</b>	gelb, blau, grün, orange, schwarz
<b>Längsarretierung</b>	mit oder ohne Lochung und Verbindungsstift
<b>Aufschrift</b>	nach Kundenwunsch

Artikelbezeichnung	Deckbreite (mm)	VE (Stck.)	Paletteninhalt (m)
<b>KAPP+ 150</b>	150	10	500
<b>KAPP+ 200</b>	200	10	500
<b>KAPP+ 250</b>	250	10	400
<b>KAPP+ 290</b>	290	10	400

Fertigung auftragsbezogen, Mindestmengen nach Absprache