



Standardausführung

Fertigung nach DIN 16875

Muffentyp Klebemuffe

Spitzende einseitig mit Fase

Länge 6 m

Farbe schwarz/anthrazit

Mögliche Ausführungen

Länge 1 m bis 6 m

Farbe Sonderfarben auf Anfrage

Signierung nach Kundenwunsch

Artikelbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)			Paletteninhalt (m)	Gewicht (kg/m)
		Reihe 2	Reihe 3	Reihe 4		
KSR 50 x 1,8 KM*	50		1,8		1.200	0,422
KSR 63 x 1,9 KM*	63		1,9		816	0,562
KSR 63 x 3,0 KM	63			3,0	816	0,854
KSR 75 x 2,2 KM*	75		2,2		630	0,782
KSR 75 x 3,6 KM	75			3,6	630	1,220
KSR 90 x 2,7 KM*	90		2,7		432	1,130
KSR 110 x 2,2 KM	110	2,2			300	1,160
KSR 110 x 3,2 KM*	110		3,2		300	1,640
KSR 110 x 5,3 KM	110			5,3	300	2,610
KSR 125 x 2,5 KM	125	2,5			204	1,480
KSR 125 x 3,7 KM	125		3,7		204	2,130
KSR 125 x 6,0 KM	125			6,0	204	3,340
KSR 140 x 4,1 KM	140		4,1		180	2,650
KSR 160 x 3,2 KM	160	3,2			234	2,400
KSR 160 x 4,7 KM	160		4,7		234	3,440
KSR 160 x 7,7 KM	160			7,7	234	5,470
KSR 200 x 3,9 KM	200	3,9			90	3,650

*als Standardgröße ebenfalls in 1m Längen erhältlich