



Standardausführung

Fertigung nach DIN 16874 mit Fremdüberwachung durch das MPA, Darmstadt oder DIN 16876

Werkstoff	PE-HD gemäß DIN-Anforderungen
Farbe	schwarz
Oberfläche innen	gerieft zur Reduzierung der Kabeleinzugskräfte
Lieferausführung	auf Miettrommel oder in Ringbunden
Signierung	nach DIN-Vorgaben, inkl. Metrierung

Mögliche Ausführungen

Werkstoff	PE 80 / PE 100 nach DIN 8074/8075
Farbstreifen	coextrudiert
Außenseite	farbig coextrudiert oder durchgefärbt
Innenseite	glatt
Ausführung	mehrfach lose nebeneinander auf Trommel gewickelt
Lieferausführung	Einwegtrommel
individuelle Längen	auf Trommel oder in Ringbunden lieferbar
Signierung	nach Kundenwunsch
SDR-Klassen	SDR 33 - SDR 11

Artikelbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)	SDR-Klasse	Trommeln (m)	Ringbunde (m)	Gewicht (kg/m)
KSR 32 x 3,0	32	3,0	11	4.000	100	0,272
KSR 40 x 3,7	40	3,7	11	3.000	100	0,430
KSR 50 x 4,6	50	4,6	11	2.200	100	0,666
KSR 63 x 5,8	63	5,8	11	1.500	100	1,050
KSR 75 x 6,8*	75	6,8	11	1.000		1,470

* Innenseite glatt

weitere Abmessungen oder Wanddicken auf Anfrage