



Standardausführung

Fertigung nach DIN EN 61386-24

Ausführung mit profilierter Wandung und Innenrohr

TYP 450 N

Muffentyp Doppelsteckmuffe, sanddichte Ausführung

Werkstoff PE-HD

Länge 6 m

Farbe Außen-seite schwarz

Mögliche Ausführungen

Muffentyp wasserdichte Ausführung, inkl. Doppelsteckmuffe und werkseitig eingelegtem Profildichtring

Länge auf Anfrage

Farbe rot, gelb, blau, grün oder orange

Artikelbezeichnung	Abmessung			Paletteninhalt (m)
	DN	ø d _i (mm)	ø d _a (mm)	
VBR-S 50	50	39 ^{+1,5}	50 ^{+1,0}	1170
VBR-S 63	63	50 ^{+1,2}	63 ^{+1,2}	612
VBR-S 75	75	61 ^{+1,5}	75 ^{+1,4}	978
VBR-S 90	90	74 ^{+2,0}	90 ^{+1,7}	648
VBR-S 110	110	93 ^{+2,0}	110 ^{+2,0}	402
VBR-S 125	125	107 ^{+2,0}	125 ^{+2,3}	306
VBR-S 160	160	138 ^{+2,5}	160 ^{+2,3}	198